

LUBRICATING GREASE



NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ニグループ CP

製品紹介

ニグループ CPは、高品質の精製鉱油を基油に、リチウム石けんを増ちょう剤とし、極圧添加剤を有効に配合した集中給脂用グリースです。コンクリートポンプ用グリースとして、(株)IHI殿や三菱重工業(株)殿の推奨を受けており、CP-000は主に寒冷地用として使用されます。

特長

1. 極圧性・耐摩耗性が良好です。
2. 耐水性が良好です。
3. 圧送性が優れています。

用途

- コンクリートポンプ車の滑り弁
- 製鉄機械のテーブルローラー、コンベア
- 自動車シャシー
- 各種プレス機械などの集中給脂用

荷姿

- 180kg ドラム
- 16kg ペール缶

その他、広い用途にご使用頂けます。

代表性状

試験項目	CP-0	CP-00	CP-000	試験方法
外観	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	目視
混和ちょう度 (25℃)	359	404	449	JIS K 2220 7
滴点 ℃	198	195	180	JIS K 2220 8
銅板腐食 (B法 100℃ 24h)	合格	合格	合格	JIS K 2220 9
蒸発量 (99℃ 22h) mass%	0.29	0.23	1.54	JIS K 2220 10
酸化安定度 (99℃ 100h) kPa	15	20	15	JIS K 2220 12
チムケン式耐荷重能 OK値 kg	8.16	8.16	8.16	JIS K 2220 20

981405/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

400760J-400770J-400780J