



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## ニグリザーバー

大型車輛用集中給脂グリース

### 製品紹介

ニグリザーバーは、リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。

### 用途

大型バス・トラックなどの大型車輛の集中給脂用グリース

### 荷姿

1Lチューブ×15本 (1ケース)  
500cc チューブ×15本 (1ケース)

### 代表性状

試験項目	代表性状	試験方法
外 観	褐色バター状	目視
ち ょ う 度 (25°C, 混和)	415	JIS K 2220 7
滴 点 °C	176	JIS K 2220 8
銅 板 腐 食 (A法, 室温, 24hr)	合格	JIS K 2220 9
蒸 発 量 (70°C, 22hr) mass%	0.49	JIS K 2220 10
離 油 度 (50°C, 30hr) mass%	15.4	JIS K 2220 11
酸 化 安 定 度 (70°C, 100hr) kPa	15.0	JIS K 2220 12

990501/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

CATL-J411008400-20180801