

種類	動粘度 mm ² /s				粘度 mPa・s				未開封液 1年間当たりの 動粘度の変化率		容量	容器	添付書類
	基準値	概略値			概略値				JIS許容範囲	実測例%			
	20℃	25℃	30℃	40℃	20℃	25℃	30℃	40℃					
JS2.5	2.5	—	2.1	1.8	2	—	1.6	1.4	±0.2%以内	0.06	500ml	細口ガラス瓶	校正証明書
JS5	5	—	3.9	3.2	4.1	—	3.2	2.5		0.03			
JS10	10	—	7.4	5.7	8.4	—	6.1	4.6		0.04			
JS20	20	—	14	10	17	—	11	8.2		0.05			
JS50	50	—	32	21	43	—	27	18		0.01			
JS100	100	—	59	38	86	—	51	32		0.03			
JS200	200	—	110	66	170	—	95	56		0.01			
JS500	500	—	260	150	440	—	230	130	±0.4%以内	0.07			
JS1000	1,000	—	500	270	890	—	430	230		0.06			
JS2000	2,000	—	940	480	1,800	—	820	420		0.05			
JS14000	14,000	—	5,500	2,400	12,000	—	4,800	2,100	±1%以内	0.08		広口ガラス瓶	
JS52000	52,000	—	20,000	8,500	46,000	—	18,000	7,500		0.08			
JS160000	160,000	100,000	—	—	140,000	90,000	—	—		0.07			