

LUBRICATING GREASE



NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ニグタイト LMS

ギヤードモータ用グリース

製品紹介

ニグタイト LMSは、高品質の精製鉱油を基油とし、酸化防止剤・防錆剤・摩耗防止剤などを有効に配合したリチウム石けんグリースです。

潤滑性・耐シール性・酸化安定性に優れており、ギヤードモータや各種自動車のシャシー、各種建設機械のベアリング・ギヤ・ピン、各種産業機械の転がりすべり軸受け等の潤滑に安心してご使用頂けます。

特長

1. 潤滑性・耐摩耗性に優れています
2. 酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。
3. 機械安定性が優れています。
4. 耐シール性に優れ、オイルシールに対する影響が少ない。

用途例

1. ギヤードモータの潤滑
2. 各種自動車のシャシーの潤滑
3. 建設機械の軸受・ギヤ・ピンの潤滑
4. 一般産業機械のギヤボックス内の潤滑
5. 一般産業機械の転がりすべり軸受の潤滑

荷姿

・16kg ペール缶 ・180kg ドラム

代表性状

試験項目	No.00	No.000	試験方法
外観	褐色	褐色	目視
混和ちよう度(25°C)	420	460	JIS K 2220 7
滴点 °C	189	—	JIS K 2220 8
蒸発量(99°C、22h) mass%	0.36	0.32	JIS K 2220 10
酸化安定度(99°C、100h) kPa	29	—	JIS K 2220 12
高速四球[融着荷重] (RT、10s、1770min ⁻¹) N	2452	2452	ASTM D 2596

001408/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

411006700J-407340J