



〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ニグタイト M

モリブデン入りマルチパーパスグリース

製品紹介

ニグタイト Mは、高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリースで、二硫化モリブデンをはじめ酸化防止剤・防錆剤などを添加した高荷重用マルチパーパスグリースです。

荷 姿

- 180kg ドラム(No.1, No.2)
- 16kg ペール缶(No.1, No.2, No.3)
- 1ケース 2.5kg×6缶 (No.2)

特 長

1. 二硫化モリブデン入りなので、耐荷重性に優れている。
2. 酸化安定性・機械安定性が優れているので、長時間使用可能です。
3. 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。

用 途

1. 各種建設機械の軸受・ギヤ・ピンの潤滑
2. 各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑
3. 鉄道車輛の車輪の軸受

代 表 性 状

試験項目	No.1	No.2	No.3	試験方法
外 観	黒色バター状			目視
混 和 ち ょ う 度 (25℃)	318	285	235	JIS K 2220 5.3
滴 点 ℃	189	189	189	JIS K 2220 5.4
蒸 発 量 (99℃ 22h) mass%	0.48	0.48	0.48	JIS K 2220 5.6
離 油 度 (100℃ 24h) mass%	6.4	1.1	1.1	JIS K 2220 5.7
酸 化 安 定 度 (99℃ 100h) MPa	0.030	0.030	0.030	JIS K 2220 5.8
混 和 安 定 度 10万回	355	305	284	JIS K 2220 5.11

002003/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

CATL-J-411008000-411008100-411008200-20190621.doc