



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

キングスター SG-0(LF)

製品紹介

キングスター SG-0(LF)は、熱安定性の優れた精製鉱物油を基油とし、リチウム石けんを増ちょう剤とした、減速機用潤滑剤として開発された長寿命極圧グリースです。また鉛化合物やバリウム化合物などの環境負荷物質を含有しない環境対応型グリースでもあります。

荷 姿

- 16kg ペール缶

特 長

1. 特殊ポリマーの配合により、ギヤ歯面への付着性に優れ、音鳴りを抑えます。
2. 有機モリブデン入りで耐摩耗性に優れています。
3. 極圧性に優れています。
4. 機械安定性に優れています。
5. ゴムシールに対する影響が少なく、グリースの漏洩を防止します。
6. 鉛化合物・バリウム化合物などの環境負荷物質を含有していません。

用 途

- 一般産業機械軸受の潤滑
- 減速機ギヤの潤滑
- 衝撃荷重、高荷重摺動部の潤滑

代 表 性 状

試験項目	代表性状		試験方法
外 観	黄褐色半固体		目視
混 和 ち ょ う 度 (25°C)	370		JIS K 2220 7
滴 点 °C	191		JIS K 2220 8
銅 板 腐 食 (B 法 100°C 24h)	合格		JIS K 2220 9
蒸 発 量 (99°C 22h) mass%	0.29		JIS K 2220 10
酸 化 安 定 度 (99°C 100h) kPa	10		JIS K 2220 12
シェル四球耐荷重試験 (1770rpm, 10S) N	WP	3089	ASTM D 2596

000503/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

405060J