



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

カートリッジシャシー

製品紹介

カートリッジシャシーは、カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用頂けるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。

用途

1. 小型車から特大車までの各種自動車のシャシー
2. 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン
3. 鉄道車輛の車輪の軸受
4. 各種産業機械の転がり・すべり軸受

荷姿

1 ケース 400g カートリッジ×20 本入

代表性状

試験項目	No. 1	No. 2	試験方法
外観	褐色	褐色	目視
混和ちょう度 (25°C)	321	281	JIS K 2220 7
滴点 °C	109	110	JIS K 2220 8
銅板腐食 (室温 24h)	合格	合格	JIS K 2220 9
水洗耐水度 (38°C 1h) mass%	1	1	JIS K 2220 16
チムケン式耐荷重能 kg	4.08	4.08	JIS K 2220 20
湿潤 (14日) 級	A	A	JIS K 2220 21
水分 mass%	0.4	0.5	JIS K 2220 22