



〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

カートリッジリチウム

製品紹介

カートリッジリチウムは、高品質の鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースで、酸化防止剤などを配合したカートリッジタイプのマルチパーパスグリースです。

用途

1. 小型車から特大車までの各種自動車のシャシー
2. 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン
3. 鉄道車輛の車輪の軸受
4. 各種産業機械の転がり・すべり軸受

特長

1. 機械安定性が優れているので、ちょう度変化が少なく、長期間ご使用頂けます。
2. 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
3. 酸化安定性が優れているので、長期間使用出来ます。

荷姿

1ケース 400g カートリッジ×20 本入

代表性状

試験項目	No.1	No.2	試験方法
外 観	黄褐色	黄褐色	目視
混 和 ち ょ う 度 (25℃)	330	283	JIS K 2220 7
滴 点 °C	202	207	JIS K 2220 8
銅 板 腐 食 (B 法 100℃ 24h)	合格	合格	JIS K 2220 9
蒸 発 量 (99℃ 22h) mass%	0.11	0.15	JIS K 2220 10
離 油 度 (100℃ 24h) mass%	3.6	1.0	JIS K 2220 11
酸 化 安 定 度 (99℃ 100h) kPa	15	15	JIS K 2220 12
混 和 安 定 度 (10 万回)	361	329	JIS K 2220 15
水 洗 耐 水 度 (38℃ 1h) mass%	1	1	JIS K 2220 16

●本商品の取扱いについては、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

001405/0001MS

400700J-400710J