



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ニグループ EP-K カートリッジ

製品紹介

ニグループ EP-K カートリッジは、精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。極圧性・機械安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用頂けます。

JCMA 規格 GK 適合グリースです。

また、1KはJIS K2220 4.3 「集中給油用グリース 4種」に適合しております

用途

- ◇ 建機の旋回ギヤ一部、ピン、ブッシュ (EP-2K)
- ◇ 鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受 (EP-1K)
- ◇ プレス機械の潤滑箇所
- ◇ その他、高荷重が掛かる潤滑箇所

使用温度範囲

-20℃～+120℃

荷姿

- 400g×20

代 表 性 状

試験項目			EP-1K	EP-2K	試験方法
混和ちょう度	25℃ 60回	℃	328	274	JIS K 2220 7
滴点			183	200	JIS K 2220 8
銅板腐食	100℃ 24h		合格	合格	JIS K 2220 9
蒸発量	99℃ 22h	mass%	0.10	0.27	JIS K 2220 10
離油度	100℃ 24h	mass%	5.0	1.1	JIS K 2220 11
酸化安定度	99℃ 100h	kPa	15	20	JIS K 2220 12
水洗耐水度	38℃ 1h	mass%	2	1	JIS K 2220 16
高速四球	融着荷重, N	N	2452	2452	ASTM D 2596

051907/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

CATL-J-411009300-411009400-411003601-20190705.doc