



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

スーパーモリブデン

製品紹介

スーパーモリブデンは、精製鉬物油を基油としたリチウム石けん 그리스に二硫化モリブデンを有効に配合した 그리스です。

−20℃～+120℃の使用環境の各種潤滑箇所に使用頂けます。

荷姿

- 1ケース 400g×20本入

特長

1. 二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れています。
2. 安価で、潤滑性に優れ、汎用的にご使用頂けます。

用途

1. 建設機械の各種摺動部の潤滑
2. 自動車シャシー部の潤滑
3. 各種農機具の摺動部の潤滑
4. その他、潤滑が必要な箇所の潤滑

代 表 性 状

試験項目	No. 1	No. 2	試験方法
外 観	灰黒色	灰黒色	目視
混和ちょう度 (25℃)	325	284	JIS K 2220 7
滴 点 °C	197	198	JIS K 2220 8
水洗耐水度 (38℃ 1h) mass%	2.7	0.7	JIS K 2220 16

001906/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

CATL-J-411003400-411003500-20190621.doc