

HEAT TREATING OIL



NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045

<http://www.nippon-grease.co.jp>

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

ホットクエンチオイル No. 58E-0

製品紹介

ホットクエンチオイル No. 58E-0は、高度に精製された鉱物油を基油にし、ホットクエンチオイル No. 58Eに準じて開発されたセミホットクエンチオイルです。

浸炭ギヤーやシャフト類の歪低減に効果があります。

特長

1. 高温でも使用可能で、焼入歪の低減に効果があります。
2. スラッジ生成が少なく、長期に渡って安定した使用が可能です。
3. 優れた安定性を持ち、長期に渡って良好な光輝性が維持できます。
4. 冷却能向上剤の添加により、適切な冷却能を得る事ができます。

荷姿

- 200L ドラム

代表性状

試験項目			代表性状
粘 度	(100°C)	mm ² /s	12. 20
引 火 点	(COC)	°C	270
残 留 炭 素		mass%	0. 20
水 分		mass%	0. 0
光 輝 度			0. 850
冷 却 性 能	800°C⇒400°C	sec	3. 30
	特性温度	°C	590
	焼入強烈度	1/cm	0. 121

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

002204/0001MS