



〒230-0045

<http://www.nippon-grease.co.jp>

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

特殊焼入油 V-1700S

製品紹介

特殊焼入油 V-1700Sは、高度に精製されたパラフィン系基油を用いた真空熱処理炉・真空浸炭炉用の高性能ハイスピードクエンチオイルで、JIS 1種2号に相当します。卓越した焼入性能と光輝性を有しています。

特長

1. 熱安定性に優れ、長時間に渡って安定した使用が可能です。
2. 真空熱処理の最大の長所である光輝性を十分に満足させます。
3. 減圧下においても優れた冷却能を保持します。
4. 高温においてもスラッジの生成が少ない
5. 油圧作動油としての兼用が可能ですし、寒冷地でも兼用可能です。

荷姿

- 200L ドラム
- 20L ペール缶

使用方法

1. 使用油温50℃以下で御使用されると経済的です。
2. 新油に入れ替えた時は、必ず減圧して脱泡処理して下さい。

代表性状

試験項目		代表性状	
粘度 (40℃)	mm ² /s	15.50	
引火点 (COC)	℃	178	
残留炭素	mass%	0.30	
光輝度		0.850	
冷却性能	800℃ ⇒ 400℃ sec	3.30	
	特性温度	℃	620
	H値	1/cm	0.142

000512/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

440660J