



〒230-0045

<http://www.nippon-grease.co.jp>

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

## 光輝マルテンパー油

### 製品紹介

光輝マルテンパー油は高度に精製された鉍物油を基油にした、高温使用条件にも耐えうるマルテンパー油です。ガス浸炭処理、ガス軟窒化処理、ピット炉などの冷却油として多くの実績があります。

### 特長

1. 自動車関係のギヤー、シャフト類のガス浸炭焼入の実績が多く、バッチ炉、トレープッシャー型炉、ピット炉での焼入歪の低減が可能です。
2. バッチ炉、トレープッシャー型炉で、油温 130℃～180℃範囲の幅広い使用が可能で、熱安定性・光輝性の寿命が長く、長期に渡って安定した使用が出来ます。
3. フルマルテンパーオイルと比較して、焼入性が高く、洗浄性が良好です。
4. ベアリングレース、浸炭ベアリングなどのバッチ型炉、連続炉での焼入歪防止効果があります。

### 荷姿

- 200L ドラム

### 代表性状

試験項目			代表性状
粘 度	(100℃)	mm <sup>2</sup> /s	30.40
引 火 点	(COC)	℃	308
残 留 炭 素		mass%	0.33
水 分		mass%	0.0
光 輝 度			0.850
冷 却 性 能	800℃⇒400℃	sec	5.0
	特性温度	℃	680

002204/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。