



〒230-0045

<http://www.nippon-grease.co.jp>

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

光輝焼入油 No. 12

製品紹介

光輝焼入油 No. 12は、高度に精製された基油をベースにし、アッシュレスタイプの添加剤を使用した光輝焼入油で、浸炭ベアリング・コロなどの連続焼入に実績があり、連続炉やバッチ炉での光輝焼入に優れた性能を発揮します。

特長

1. コールドクエンチの中では粘度が高く、冷却が緩やかで、歪量の低減に効果があります。
2. 熱安定性が良好で、酸化重合に強く、長期に渡って安定した冷却性能が得られます。
3. 光輝性の持続性が良好で、長期に渡って安定した光輝性を維持します。
4. スラッジの生成が少なく、長期に渡って安定した使用が可能です。

荷姿

- 200L ドラム

代表性状

試験項目			代表値		
粘	度	(40℃) mm ² /s	30. 20		
引	火	点 (C.O.C) °C	206		
残	留	炭 素 mass%	0. 01		
水		分 mass%	0. 0		
光	輝	度	0. 850		
冷	却	性	能	特性温度 °C	600
		800℃⇒400℃ °C/sec		3. 1	
		冷却曲線		別添	

002204/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。