



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

水溶性防錆剤 P

製品紹介

水溶性防錆剤 Pは、水溶性の切削油剤や研削油剤などの腐敗を防止するために添加する添加剤です。

優れた防錆性を有し、液寿命の延長に寄与します。

使用方法

1. 異物(切屑・機械油など)は腐敗を促進させますので、これらを添加前に除去して下さい。
2. タンク容量に対して0.02~0.05%添加して下さい。
3. 添加後は、よく循環させて下さい。

※ 定期的な防錆剤の添加は液寿命を延長させますが、既に腐敗した液に添加しても油剤性能は、回復はしません。

※ 腐敗により更油をする場合には、腐敗液を抜き取り、同時に切屑・スラッジなどをタンク内から完全に除去した後、循環できる程度に水を張り、防錆剤を加え、タンク・パイプラインを循環殺菌し、新たに新液を張り込んだ後、再度防錆剤を添加して下さい。

注意

- 直射日光下、高温高湿を避け、冷暗所に保管してください。
- 原液使用時には眼鏡・ゴム手袋などの保護具を使用して下さい。
- 原液が皮膚に付着した場合には炎症を起こすことがあります。皮膚に付着した場合には清水で十分に洗浄してください。刺激の残るような場合には、医師の診断を受けて下さい。
- 眼に入った場合には、清水で十分に洗浄後、念のため医師の診断を受けて下さい。

性状・安全性

外観	: 淡～褐色透明液体
比重	: 1.138
pH	: 約10 (原液)
急性経口毒性	: LD ₅₀ 670mg/kg(雌雄マウス)
眼・皮膚・刺激性	: 原液は弱アルカリ性を示し、皮膚刺激性があります。皮膚および眼に付着した場合は、十分に清水で洗浄後、念のため医師の診断を受けて下さい。
法規制	: PRTR非該当

荷姿

1kg 入りポリ容器

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

000506/0001MS

476270J