



〒230-0045

<http://www.nippon-grease.co.jp>

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

AYクリーン A-78L

炭化水素系洗浄剤

製品紹介

AYクリーン A-78Lは、高度に精製された高純度パラフィン・ナフテン系の極低粘度油で、同粘度の灯油に比べ、低臭気・高引火点・低刺激性の特長があり、金属加工・熱処理後の油汚れに対し、優れた洗浄力を発揮します。有機溶剤予防規則・労働安全衛生法表示義務物質に該当しないため、作業者に優しく、環境に優しい洗浄剤です。

特長

1. 低粘度
2. 低臭気
3. 高引火点
4. 低刺激性
5. 溶剤規制に該当しない
6. 消防法 第4類第3石油類

安全性

- ① 労働安全衛生法
有機溶剤中毒規則・特定化学物質等予防規則の対象物質には該当しません。
- ② 毒劇物取締法
該当しません。
- ③ 急性毒性
LD₅₀値 (ラット・経口): 15g/kg 以上
- ④ 刺激性
目・皮膚: 他の石油系溶剤に比べ(工業揮発油・工業灯油等)に比べ少ない。

荷姿

- 200L ドラム
- 20L ペール缶

代表性状

試験項目				代表値		
密	度	(15℃)	g/cm ³	0.790		
引	火	点	℃	79		
流	動	点	℃	-60以下		
	色	(セイボルト)		+30以上		
外	観	(目視)		無色透明		
粘	度	(40℃)	mm ² /s	1.64		
分	留	性	状	初留点	℃	205
				終点	℃	230
硫	黄	分	%	0.000		

000401/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。