

# METAL WORKING FLUID



## NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

塩素フリー不水溶性金属加工油剤

## サンカット KS235N-23

(JIS N3 種 3号相当)

### 製品紹介

サンカット KS235N-23 は、特殊添加剤を配合した硫黄系不活性タイプの不水溶性金属加工油剤です。

### 用途

鋼・合金鋼の歯車研削加工

### 機械メーカーの推奨

Kapp , Pfauter-Kapp , Klingelberg , Ex-Cell-O , Liebherr , Guring

### 特長

- 引火点が 200℃以上で消防法の第 4 石油類に該当します。
- 硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
- 特に優れた高荷重性能を有しており、工具寿命の延長と研削焼けを抑え、優れた加工面粗さが期待できます。
- 淡黄色で優れた作業環境を提供します。

### 代表性状

試験項目	代表性状
外 観	淡黄色透明
色 相 (ASTM)	L2.0
動 粘 度 (40℃) mm <sup>2</sup> /s	23.3
引 火 点 (COC) °C	218
銅 板 腐 食 (100℃ 1hr)	2
硫 黄 分 mass%	0.9
特殊添加剤 mass%	20 以下

### 荷姿

200Lドラム、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、容器に記載の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

021302/0001MS

CATL-J-467010