METAL WORKING FLUID



NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045
1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama
TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211
http://www.nippon-grease.co.jp

サンカット　PH－2

製　品　紹　介

サンカット　PH－2は、精製鉱物油を基油にした、低粘度高引火z点タイプのパラフィン系金属加工油剤です。

環境負荷物質を添加していない環境に優しい製品で、ホーニング加工や放電加工にご使用頂けるとともに、洗浄剤としても使用可能です。

特　長

1. 低粘度なので、浸透性・洗浄性が優れています。
2. ホーニング加工の際、砥石目詰まりを抑え、安定したか高性能を有します。
3. 放電加工の際、電極の摩耗を抑え、加工速度の向上が期待出来ます。
4. 無色・無臭なので作業環境が優れております。
5. 手荒れ防止を考慮しております。

用　途

- 鋳鉄・合金鋼・セラミックス・半導体部品などのホーニング加工
- 各種金型などの放電加工
- 各種金属用洗浄剤

荷　姿

- 200L ドラム
- 20L　ペール缶

消　防　法

危険物第4類第3石油類

代　表　性　状

試験項目	代表性状
密　度　(15℃)　g/cm^3	0．7608
色　(セーボルト)	＋30
引　火　点　℃	100
動　粘　度　(40℃)　mm^2/s	1．782
流　動　点　℃	－5．0
ア　ニ　リ　ン　点　℃	86．7

002002/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

CATL-J-437007400-20200228