



〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## サンカット EFB-13N

塩素フリー

### 製品紹介

サンカット EFB-13Nは、JIS N 3種7号に該当する不活性タイプの低ミスト切削研削油剤です。

サンカット EF-13Nの姉妹品で、加工性能が向上します。

### 用途

炭素鋼・合金鋼の

- NC自動盤や多軸自動盤による加工
- ブローチ加工
- トランスファーマシンや専用機による加工

### 荷姿

200Lドラム 20Lペール缶

### 特長

1. 適切な硫黄系極圧添加剤の配合により、工具寿命・仕上げ面粗さの向上が期待できます。
2. 低ミスト品で、工場内の汚染防止に役立ちます。
3. 不活性タイプなので、あらゆる金属の加工に適します。

### 代表性状

| 試験項目                         | 代表性状  |
|------------------------------|-------|
| 外観                           | 淡黄色透明 |
| 色相 (ASTM)                    | L1.5  |
| 動粘度 (40℃) mm <sup>2</sup> /s | 14.2  |
| 引火点 (COC) °C                 | 176   |
| 銅板腐食 (100℃ 1hr)              | 1     |
| 脂肪油分 mass%                   | 7.5   |
| 硫黄分 mass%                    | 1.3   |

030011/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

469180J