METAL WORKING FLUID

NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045
1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama
TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211
http://www.nippon-grease.co.jp

サンカット　50S

塩素フリー重切削油剤

製　品　紹　介

サンカット　50Sは、不活性タイプの硫黄系不水溶性重切削油剤です。

ベアリングレースなどの精密加工に適しています。

荷　姿

- 200L ドラム
- 20L　ペール缶

特　長

1. 高引火点である。(第4類第3石油類)
2. オイルミストが極めて少ない。

用　途

1. 合金鋼(ステンレス鋼を含む)の単軸・多軸自動旋盤による精密切削加工

代　表　性　状

試験項目			代表値
外観			暗褐色
色	(ASTM)		L8.0
粘度	(40℃)	mm^2/s	44.4
引火点	(COC)	℃	202
銅板腐食	(100℃, 1hr)		2
脂肪油分		mass%	21.8
硫黄分		mass%	2.2

990611/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

467230J