

# METAL WORKING FLUID



## NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

塩素フリー不水溶性金属加工油剤

## サンカット 16S

(JIS N3 種 8 号相当)

### 製品紹介

サンカット 16S は、油性向上剤を配合した硫黄系不活性タイプの不水溶性金属加工油剤です。

### 用途

1. 鋼・合金・ステンレス鋼の単(多軸)自動盤加工
2. 鋼・合金鋼の深穴加工

### 特長

- 硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
- 潤滑性に優れ、**工具寿命の延長**と構成刃先の生成を抑え、**仕上げ面の向上**が期待できます。
- 目詰まりを防止し、砥石寿命の延長、仕上げ面の向上**等が期待できます
- 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。

### 代表性状

試験項目		代表性状
外観		茶色透明
色相	(ASTM)	L3.0
動粘度	(40°C) mm <sup>2</sup> /s	16.8
引火点	(COC) °C	186
銅板腐食	(100°C 1hr)	1
脂肪油分	mass%	14.0
硫黄分	mass%	1.0

### 荷姿

200Lドラム、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、容器に記載の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

002002/0001MS

CATL-J-437000700-20200228