

METAL WORKING FLUID



NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

塩素フリー不水溶性金属加工油剤

サンカット EFS-14

(JIS 非該当)

製品紹介

サンカット EFS-14 は、特殊添加剤を配合した硫黄系活性タイプの不水溶性金属加工油剤です。

用途

- 鋼・合金鋼・ステンレス鋼の
1. 転造タップ、タップ加工
 2. ねじ切り・ドリル・リーマ加工
 3. ブローチ加工等の重切削加工

特長

- 硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
- 特殊添加剤を配合**しており、極圧性、耐摩耗性が優れ、面精度の向上、工具寿命の延長が期待できます。
- 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れ、持ち出しロスの低減が可能です。

代表性状

試験項目	代表性状
外観	茶褐色
色相 (ASTM)	-
動粘度 (40°C) mm ² /s	14.3
引火点 (COC) °C	174
銅板腐食 (100°C 1hr)	4
脂肪油分 mass%	9.0
硫黄分 mass%	5.1
特殊添加剤 mass%	15 以下

荷姿

200Lドラム、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、容器に記載の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

041810/0001MS