



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

塩素フリー不水溶性金属加工油剤

# サンカット HFA-20N

(JIS N3種4号相当)

## 製品紹介

サンカット HFA-20N は、合成油をベースに特殊添加剤を配合した不活性タイプの可燃性液体類(指定可燃物)不水溶性金属加工油剤です。

## 用途

炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の旋削、ドリル、深穴加工

## 特長

- 引火点が250℃以上(可燃性液体類)であることより、取扱量の規制が緩和されます。
- 優れた基油の油性向上性により、工具寿命の延長、仕上げ面の向上が期待できます。
- 特殊添加剤の配合により、高い耐荷重性能を示します。
- 淡黄色・低ミスト・低臭気で、優れた作業環境を提供します。
- 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。

## 代表性状

試験項目	代表性状
外観	黄褐色透明
色相 (ASTM)	L1.5
動粘度 (40℃) mm <sup>2</sup> /s	18.7
引火点 (COC) °C	266
銅板腐食 (100℃ 1hr)	1
合成油 mass%	90
特殊添加剤 mass%	10 以下

## 荷姿

200Lドラム、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、容器に記載の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

132002/0001MS

CATL-J-437005400-20200228