



〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

床、機械メンテナンス用アルカリ洗浄剤

## TKクリーナー3000

## 製品紹介

TKクリーナー3000は床洗浄、機械・設備等のメンテナンス用に開発された多目的アルカリ洗浄剤です。

## 推奨濃度

| 作業内容        | 推奨濃度  |
|-------------|-------|
| 床洗浄         | 3～5%  |
| 機械・設備メンテナンス | 3～20% |

## 特長

- リン・ホウ素フリー、PRTRフリーの環境適応型の洗浄剤です。
- 脱脂力が強く、工場内の床はもとより、機械・設備のメンテナンス用として多目的に使用が可能です。
- 短期防錆性能を有しており、設備メンテナンスに対しての錆トラブルを防止します。

## 代表性状

| 試験項目                        | 代表性状<br>(3.3%濃度) |
|-----------------------------|------------------|
| 希釈液外観                       | 無色透明             |
| pH                          | 11.2             |
| 密度 (15°C) g/cm <sup>3</sup> | 1.06             |

## 使用方法

- 洗浄方法 : 拭き取り(ウエス、モップ)、床洗浄機、超音波、浸漬
- 温度(°C) : 常温 ~ 60°C
- 新液の濃度調整  $濃度(\%) = 5.3(\text{係数}) \times \text{Brix}\%$   
 <使用液の濃度管理 正確には中和滴定法により算出>

## 荷姿

200Lドラム、18L角缶

- 本商品の取り扱いについては、容器に記載の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

141401/0001MS

CATL-J-476300