



〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

多目的アルカリ洗浄剤

TKクリーナー5000

製品紹介

TK クリーナー5000 はスプレー部品洗浄から床洗浄、機械・設備等のメンテナンス用に開発された低泡性多機能型アルカリ洗浄剤です。

推奨濃度

作業内容	推奨濃度
部品洗浄	3～10%
機械・設備メンテナンス	3～10%
床洗浄	3～5%

特長

- PRTR フリーの環境適応型の洗浄剤です。
- 消泡性に優れ、高圧スプレー洗浄にも対応が可能です。また脱脂力が強く、油分離性と短期防錆力にも優れるため、工作機械の切削油タンク、配管洗浄にも使用が可能です。
- 非鉄金属の短期防食性にも優れており、あらゆる部品に対して対応が可能です。(長時間の浸漬は不可)

代表性状

試験項目	代表性状 (3%濃度)
希釈液外観	無色透明
pH	12.5
密度 (15℃) g/cm ³	1.15

使用方法

- 洗浄方法 : スプレー、スチーム、床洗浄機、超音波、浸漬、拭き取り(ウエス、モップ)洗浄
- 温度(℃) : 常温 ~ 80℃
- 新液の濃度調整 $濃度(\%) = 4.0(\text{係数}) \times \text{Brix}\%$

<使用液の濃度管理 正確には中和滴定法により算出>

荷姿

200Lドラム、18L角缶

142010/0001MS

- 本商品の取り扱いについては、容器に記載の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

CATL-J-436400700-20201016