



〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## サンカット EF-5N

塩素フリー

### 製品紹介

サンカット EF-5Nは、JIS N1種1号に該当する低粘度・不活性タイプの切削・研削油です。

### 用途

1. 自動盤による鋼・非鉄金属の小物部品の精密加工
2. ホーニング加工・研削加工
3. ラップ加工

### 用 途

- 200L ドラム
- 20L ペール缶

### 特 長

1. 低粘度なので浸透性および洗浄性が良く、切屑除去性が優れています。
2. 不活性タイプなので鋼はもちろん、銅合金等の非鉄金属の加工にも使用出来ます。

### 代 表 性 状

試験項目	代表性状
色 (ASTM)	L0.5
動 粘 度 (40°C) mm <sup>2</sup> /s	5.2
引 火 点 (COC) °C	146
銅 板 腐 食 (100°C 1hr)	1
脂 肪 油 分 mass%	3.0
硫 黄 分 mass%	—

000301/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

469140J