



〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## ラスファイター BS乾性

### 製品紹介

ラスファイター BS乾性は、溶剤揮発後、半硬質ワックス状膜を形成する、長期防錆に適する防錆油です。

### 特長

1. 塗布膜に弾性があるので、耐寒性・屈曲・衝撃・割れに優れています。
2. アスファルト形、ワニス形に比べ、除膜が容易です。
3. 屋内での長期～最終防錆に適します。

### 用途

1. 自動車のアンダーコート・足回り・プロペラシヤフト・シャシーなどの防錆
2. 船舶用エンジンのスペア部品(クランクシャフト・カム・ピストン)の防錆
3. 金型・チェーン・バネ・ロール・歯車の防錆

### 荷姿

20L ペール缶

### 塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗りなど、いずれの方法でも可能です。

### 除膜法

被膜は石油系脂肪族溶剤、または各種溶剤での浸漬やペーパーで除去できます。

### 代表性状

試験項目	代表値
外 観	暗褐色液体
動 粘 度 (40°C) mm <sup>2</sup> /s	27. 7
引 火 点 (PM) °C	40. 0
湿 潤	1440h-A級
塩 水 噴 霧	168h-A級
乾 燥 性 (24h)	合格
膜 厚 μm	26. 4
膜 色 相	暗褐色
屋 内 放 置	1年以上
屋 外 放 置	6ヶ月

001710/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

CATL-J-456106600-20171031