

# RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO., LTD.

〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## ラスファイター 340

### 製品紹介

ラスファイター 340は、JIS K 2246 に規定された溶剤希釈形さび止め油3種(NP-3)に相当する防錆油です。  
溶剤揮発後、薄いオイル膜を形成します。  
低粘度で経済性・洗浄性・水置換性に優れ、工程間の短期防錆などに適しています。

### 特長

1. 低粘度で持出量が少なく、経済性に優れます。
2. 洗浄性・水置換性に優れます。
3. 作業性・取扱性に優れます。

### 用途

- ・ プレス部品・加工部品の工程間・短期防錆
- ・ 熱処理部品の冷却兼短期防錆
- ・ 線材・スプリング・チェーンなどの短期防錆
- ・ 一般製品の作業工程間防錆・短期防錆

### 荷姿

- 200L ドラム
- 20L ペール缶

### 塗布方法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれでも可能です。

### 除膜方法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬・ペーパー)及びアルカリ液で除去できます。

### 代表性状

試験項目	代表値
外 観	黄茶色透明液体
動 粘 度 40℃ mm <sup>2</sup> /s	2.03
引 火 点 PM °C	48
水 置 換 性	合格
抗 乳 化 性 水道水	やや劣る
湿 潤 試 験 hr	720-A級
塩 水 噴 霧 hr	24-A級
銅 板 腐 食	1a
屋 内 放 置	3ヶ月

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

001710/0001MS

CATL-J-456105700-20171031