

# RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO., LTD.

〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## エースコート K-39

### 製品紹介

エースコート K-39 は高級ワックス脂肪酸塩を主成分とした低粘度薄膜型の防錆油で、主として中間工程間の腐食防止として開発した製品です。

J I S NP-3-1 に相当します。

### 特長

1. 低粘度のため作業性に優れています。
2. 被膜は薄膜の為、ベタつきが少ない。
3. 被膜の除去は洗浄油等で簡単にできます。
4. 水置換性を有しています。

### 注意点

消防法の危険物ですので火気に十分注意して下さい。  
第4類第2石油類

### 用途

一般鉄鋼製品の作業工程間の防錆および中期防錆。

### 荷姿

200L ドラム  
20L ペール缶

### 塗布方法

浸漬、ハケ塗り、スプレー吹き付けなど  
いずれの方法も可能です

### 除膜方法

被膜は石油系溶剤や各種溶剤(浸漬・ペーパー)、又はアルカリ液で除去出来ます。

### 代表性状

試験項目	代表性状
外 観	暗褐色液体
粘 度 (40°C)      mm <sup>2</sup> /s	4.0
引 火 点 (PMCC)      °C	46
膜 厚                      μm	4
湿 潤                      hr	480-A 級
塩水噴霧                      hr	48-A 級
屋内保管	3ヶ月

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。  
●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

202002/0001MS

CATL-J-456101900-20200206.doc