

RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO., LTD.

〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ラスファイター B-923

低粘度潤滑防錆・バリウムフリータイプ

製品紹介

ラスファイター B-923は、JIS K 2246 に規定された溶剤希釈形さび止め油3種(NP-3-2)に相当するバリウムフリータイプの防錆油です。高引火点で、薄いオイル膜を形成します。

特長

1. バリウムフリーです。
2. 低粘度・高引火点タイプです。(危険物第4類第3石油類)
3. 耐オイルステイン性に優れています。

用途

1. 熱処理部品の冷却兼防錆
2. 化成処理および水溶性研・切削液で処理した製品の脱水兼防錆
3. 小物製品(バネ、ワッシャ、ボルトなど)の防錆
4. 精密部品・治工具などの一時～短期防錆

荷姿

200L ドラム

20L ペール缶

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬・ペーパー)、及びアルカリ液で除去出来ます。

代表性状

試験項目	代表値
外 観	黄褐色透明液体
動 粘 度 (40°C) mm ² /s	2.99
引 火 点 (C.O.C) °C	98
耐 オ イ ル ス テ イ ン 性	良好
湿 潤 試 験	hr 720-A級
塩 水 噴 霧	hr 24-A級
屋 内 放 置	3ヶ月
臭 気	特異臭なし

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

062002/0001MS

CATL-J-456203200-20200228