



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL: 045(501)0775 FAX: 045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ラスファイター R765

製品紹介

ラスファイター R765は、JIS K 2246に規定された潤滑油形さび止め油1種3号(NP-7)の低粘度タイプさび止め油で、精製鉱物油に防錆剤などの添加剤を有効に配合した潤滑油形防錆油です。

特長

1. 防錆性・潤滑性に優れます。
2. 耐オイルステイン性に優れます。
3. 粘度はNP-7とNP-8の中間タイプです。

用途

1. 機械装置の作動部潤滑兼防錆
2. 製品・部品の一時的～中期防錆
3. ボルト・パイプなどの潤滑兼防錆

荷姿

200L ドラム

20L ペール缶

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤、または各種溶剤(浸漬・ペーパー)で除去出来ます。

代表性状

試験項目	代表性状
外 観	茶褐色透明液体
粘 度 (40℃) mm ² /s	64.61
引 火 点 (COC) °C	200以上
耐オイルステイン性	良好
流 動 点 °C	-12.5
湿潤試験 hr	720-A 級
塩水噴霧 hr	24-A 級
屋内放置	6ヶ月

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

002002/0001MS

CATL-J-456203900-20200228