

# RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## ラスファイター W2200

レール締結用ボルトさび止め油

### 製品紹介

ラスファイター W2200は、PC枕木レール締結ボルトの防錆兼緩み止めを目的とした御使用頂く油剤で、旧国鉄・関西規格(JROS-64007-1D)に合格した製品です。橋梁用ボルトヘッドの防錆用としても御使用頂けます。

### 特長

1. 防錆性が大変優れている。  
耐湿潤・塩水に優れており、鋼・亜鉛ボルトとともに効果があります。
2. ボルトの緩みを抑えます。  
含有している粉末が大きな抵抗となり、緩みを抑えます。
3. 商品性・作業性が良好である。  
アスファルト系に比べ、色相が美しく、コンクリートを汚しません。また、流動性があり、作業が容易に行なえます。
4. 抗乳化性に優れている。  
撥水タイプで、付着性も極めて強い。

### 使用上の注意

性能を最大限に発揮させるため、十分に攪拌してから御使用下さい。

### 使用温度範囲

-30℃～+70℃

塗布作業時は、10℃～40℃で御使用される事をお奨めします。

### 荷姿

- ・ 25 kg ペール缶

### 代表性状

試験項目	代表値
外観	灰白色
密度 (15℃) g/cm <sup>3</sup>	1.383
引火点 (C.O.C.) °C	235
動粘度 (30℃) mm <sup>2</sup> /s	2,200～2,300
膜厚 (25℃) μm	48
揮発性物質 %	0.30
湿潤試験 hr	1440-A 級
塩水噴霧試験 hr	240-A 級
屋外放置	1年

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

002002/0001MS

CATL-J-456204600-20200228