

RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO., LTD.

〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ラスファイター AL-236

製品紹介

ラスファイター AL-236は、アルミ材の
ノンステイン用及び防食用として開発した
防錆油です。精製鉱物油に腐食抑制剤及
び防錆剤を配合した溶剤希釈型さび止め
油です。素材及び加工品の防食に最適で
す。

特長

1. 防食性に優れ(白錆を抑える)、光沢を維持します。
2. 耐オイルステインに優れています。
3. 鉄鋼製品の防錆にも優れます。
4. 低粘度のため、作業性・仕上り性が優れます。

用途

1. アルミのインゴット、アルミ製品全般、メッキ製品な
どの主として屋内での防錆・防食
2. アルミ製品と鉄鋼製品の合体物の防錆・防食
3. 鉄鋼製品一般の一時～短期防錆

荷姿

20L ペール缶

塗布方法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いず
れの方法でも可能です。
被処理物の前処理油剤(水分・硫黄分・塩素分・ゴミ)等
は十分に洗浄して下さい。

除膜方法

被膜は石油系溶剤、又は各種溶剤(浸漬・ペーパー)、
およびアルカリ液で除去出来ます。

代表性状

試験項目	代表性状
外 観	淡黄色透明液体
密 度 15°C g/cm ³	0.8121
動 粘 度 40°C mm ² /s	2.360
引 火 点 PM °C	40以上
流 動 点 °C	-20以下
湿潤試験 hr	360-A級
けん化価 mg-KOH/g	11.5
屋内放置	3ヶ月以上

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

002002/0001MS

CATL-J-456106200-20200228