



〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## ラスファイター 70-1

### 製品紹介

ラスファイター 70-1は、JIS K 2246 に規定された一般さび止め油 1種3号(NP-7)に該当する防錆油で、精製鉱油に防錆剤や酸化防止剤などを有効に配合した潤滑油形さび止め油です。

### 特長

1. 防錆性および潤滑性に優れています。
2. 潤滑油形さび止め油の中で、最も防錆力に優れます。
3. 荷重下での潤滑にも優れます。

### 用途

1. 機械装置作動部の潤滑兼防錆
2. 製品および部品の一時～中期防錆
3. ギヤボックス・ワイヤー及び撚線の潤滑兼防錆

### 荷姿

20L ペール缶

### 塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

### 除膜法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬・ペーパー)で除去出来ます。

### 代表性状

試験項目	代表値
外 観	茶褐色透明液体
動 粘 度 (40°C) mm <sup>2</sup> /s	97.3
引 火 点 (C.O.C.) °C	222
流 動 点 °C	-32.5
湿潤試験 hr	720-A級
塩水噴霧 hr	48-A級
銅板腐食 (100°C 3hr)	1a
屋内放置	6ヶ月

001702/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

456202500J