



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## ラスファイター 80-1

### 製品紹介

ラスファイター 80-1は、JIS K 2246 に規定された一般さび止め油 1種2号(NP-8)に該当する防錆油で、精製鉱油に防錆剤・酸化防止剤・流動点降下剤などを有効に配合した低粘度の潤滑油形さび止め油です。

### 特長

1. 潤滑油形さび止め油の中で、粘度・性能とも中間の製品です。
2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。

### 用途

1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆
2. 製品および部品の一時～短期防錆
3. 小火器・精密部品・ボルト・ナット等の潤滑兼防錆

### 荷姿

20L ペール缶

### 塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

### 除膜法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬・ペーパー)で除去出来ます。

### 代表性状

試験項目	代表値
外 観	茶褐色透明液体
動 粘 度 (40°C) mm <sup>2</sup> /s	18.77
引 火 点 (C.O.C.) °C	186
流 動 点 °C	-30.0
銅板腐食 100°C × 3hr	1a
湿潤試験 hr	720-A級
塩水噴霧 hr	24-A級
屋内放置	3ヶ月

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

001710/0001MS

CATL-J-456202600